

WFunción de aviso de carga insuficiente

En el caso del modelo de dos manecillas, la manecilla de minutos se mueve con

F. TIEMPO REQUERIDO PARA LA CARGA

El tiempo requerido para la recarga puede variar según el diseño del reloj (color del cuadrante, etc.) y del ambiente donde se use. El cuadro siguiente le servirá como referencia general : Tabla de recarga.

Tiempo de recarga total.....El tiempo desde cuando se detiene el reloj hasta cuando se recarga completamente.

Uso de un díaEl tiempo requerido para que el reloj funcione durante un día con un movimiento con intervalo de un segundo o un movimiento de intervalo de 20 segundos.

Para utilizar correctamente el reloj dentro de sus limitaciones de diseño, confirme el nivel de resistencia al agua de su reloj, de acuerdo a las

- Resistencia al agua para uso diario (a 3 atmósferas): Este tipo de reloj es resistente al agua si la exposición es mínima. Por ejemplo, puio (a critilizarlo

- Para limpiar las bandas metálicas, de plástico o goma, lave la suciedad con un jabón suave y agua. Utilice un cepillo suave para limpiar el polvo y suciedad dentro de los espacios de la banda de metal. Si su reloj no es

H. ESPECIFICACIONES

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Tipo: | Reloj de cuarzo analógico |
| 2. No. de calibre: | B02 s (Modelo de dos manecillas)/
B03 s (Modelo de tres manecillas) |
| 3. Exactitud: | Dentro de ± 15 seg./ mes (dentro de un margen
de temperatura normal de +5°C a +35°C) |
| 4. | |